



Mérleghinta négy férőhelyes VH401D

Terméktípus VH-401D-10

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 10 év
Minimális terület	6,7 m x 2,3 m
A berendezés mérete ho. szé.	3,68 m x 0,29 m x 0,91 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	216 kg
Max. felhasználók száma:	4
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 6

Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok
Fém részek - szerkezeti acél
Ülések - HPL

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzhorganyzás

Leírás

A hintakar ragasztott hasákból készül, melyet kapupántcsavarokkal az acélszerkezetbe erősítünk. A szerkezet tűzi horganyzással védett a korrózióval szemben, és betonágyba helyezendő. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz).

Az ülések HPL (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság).

A fogantyúk acélból készülnek, és KOMAXIT égetett porfestékkel felületkezeltek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek. A hintát a nagy igénybevétel és a hosszú élettartam tekintetében terveztük. Az ütközéseket gumipuferekkel tompítjuk.

