



## Gumiburkolat, rugalmas 500x500x20 mm (sima, fekete)

Terméktípus DP-PR-2005D-00

### Alapvető információk

Életkor kategória	Nincs meghatározva
Minimális terület	0,5 m x 0,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	0,5 m x 0,5 m x 0,02 m
Szabadesés magasság:	0,9 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	0,9 m sz. magasságig
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1177

### Anyag

Gumi granulátum poliuretánnal kötve

### Felületkezelés

### Leírás

Az esésvédő gumiburkolat játszóterek ütközési felületeként használható, ahol megakadályozza, hogy a gyermekek a játszóeszközökről leesve megsérüljenek, tompítja az ütközést, a felülete csúszásmentes. A burkolat a felhasznált alapanyagának köszönhetően vízáteresztő, de agresszív anyagokkal és vegyszerekkel szemben ellenálló. Ellenáll az időjárás hatásainak és az UV-sugárzásnak is (ami biztosítja a nagyfokú színtartósságot). Ezek a tulajdonságok -40 és + 110 °C közti hőmérsékleten hosszú távon érvényesek.

Az esésvédő gumiburkolat alap kivitelben fekete, piros és zöld színű. A burkolat elhelyezhető előkészített kavics vagy homok alapra, de akár beton- vagy aszfaltfelületre is. A burkolólap ragasztással összekapcsolható (a burkolat vastagsága 30 mm alatt, a ragasztás nem része a csomagolásnak). Valamennyi burkolat a TUV SÜD CZECH neves akkreditációs társaság ČSN EN 1177 szabvány szerinti tanúsítványával, valamint érvényes európai higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik. Szereléskor a burkolat szükség esetén a megfelelő méretre vágható.