



Gumiburkolat 1000x1000x25 mm (rács 15 mm, fekete)

Terméktípus DP-PR-2510D-15

Alapvető információk

Életkor kategória	Nincs meghatározva
Minimális terület	1 m x 1 m
A berendezés mérete ho. szé.	1 m x 1 m x 0,03 m
Szabadesés magasság:	0,9 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	0,9 m sz. magasságig
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1177

Anyag

Gumi granulátum poliuretánnal kötve

Felületkezelés

Leírás

Az esésvédő gumiburkolat játszóterek ütközési felületeként használható, ahol megakadályozza, hogy a gyermekek a játszóeszközökről leesve megsérüljenek, tompítja az ütközést, a felülete csúszásmentes. A burkolat a felhasznált alapanyagának köszönhetően vízáteresztő, de agresszív anyagokkal és vegyszerekkel szemben ellenálló. Ellenáll az időjárás hatásainak és az UV-sugárzásnak is (ami biztosítja a nagyfokú színtartósságot). Ezek a tulajdonságok -40 és + 110 °C közti hőmérsékleten hosszú távon érvényesek.

Az esésvédő gumiburkolat alap kivitelben fekete, piros és zöld színű. A burkolat elhelyezhető előkészített kavics vagy homok alapzatra, de akár beton- vagy aszfaltfelületre is. A burkolólap ragasztással összekapcsolható (a burkolat vastagsága 30 mm alatt, a ragasztás nem része a csomagolásnak). Valamennyi burkolat a TUV SÜD CZECH neves akkreditációs társaság ČSN EN 1177 szabvány szerinti tanúsítványával, valamint érvényes európai higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik. Szereléskor a burkolat szükség esetén a megfelelő méretre vágható.