Gumiburkolat 500x500x30 mm (rács 15 mm, piros)

Terméktípus DP-PR-3005R-15

Alapvető információk

Életkor kategória	Nincs meghatározva
Minimális terület	0,5 m x 0,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	0,5 m x 0,5 m x 0,03 m
Szabadesés magasság:	1,1 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	1,1 m sz. magasságig
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1177

Anyag

Gumi granulátum poliuretánnal kötve

Felületkezelés

Leírás

Az esésvédő gumiburkolat játszóterek ütközési felületeként használható, ahol megakadályozza, hogy a gyermekek a játszóeszközökről leesve megsérüljenek, tompítja az ütközést, a felülete csúszásmentes. A burkolat a felhasznált alapanyagnak köszönhetően vízáteresztő, de agresszív anyagokkal és vegyszerekkel szemben ellenálló. Ellenáll az időjárási hatásoknak és az UV-sugárzásnak is (ami biztosítja a nagyfokú színtartósságot). Ezek a tulajdonságok -40 és + 110 °C közti hőmérsékleten hosszú távon érvényesek.
Az esésvédő gumiburkolat alapkivitelben fekete, piros és zöld színű. A burkolat elhelyezhető előkészített kavics vagy homok alapzatra, de akár beton- vagy aszfaltfelületre is. A burkolat elemei a mellékelt műanyag csapokkal (16 db/m2 a csomag része, a burkolat vastagsága 30 mm). Valamennyi burkolat a TUV SÜD CZECH neves akkreditációs társaság ČSN EN 1177 szabvány szerinti tanúsítványával, valamint érvényes európai higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik. Szereléskor a burkolat szükség esetén a megfelelő méretre vágható.

Fenntartjuk a termékek előzetes figyelmeztetés nélküli módosításának jogát, mely módosítások véleményünk szerint a minőség javulásához vezetnek. A képek csupán tájékoztatú jellegűek, és az ott szereplő termékek eltérhetnek a konkrét időpontban, ténylegesen beszállított termékektől. Továbbá fenntartjuk a nyomtatási hibák előfordulásának jogát is, és nem vállalunk semmilyen felelősséget azok következményeiért. Egyéb esetekben az általános