



Homokozó 3x3 m PI330D

Terméktípus PI-330D-10

Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	6 m x 6 m
A berendezés mérete ho. szé.	3 m x 3 m x 0,24 m
Szabadesés magasság:	0,24 m
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Fa részek - ragasztott hasábok

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Tűzhorganyzás

Leírás

A homokozó ragasztott hasábokból készül. Ez a megoldás a maximális lehetséges védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült termékeknél. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz). A szerkezeteket a talajban acél tartólapokban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

