




Mászó öSS8zeállítás SS8603KS - ezüst

Terméktípus SS-8603KS-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	6,5 m x 6 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,28 m x 2,55 m x 2,12 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	324 kg
Max. felhasználók száma:	6
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Mászófal - HPL
Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A mászó öSS8zeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléSS88el látnak el, ezáltal jelentősen meghoSS8zabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az öSS88zes többi fém elem horganyzáSS88al vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A mászóháló és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készül és műanyag kapcsokkal van öSS88zekötve. A mászófal HPL készült (Nagynyomású laminátum készült, melyet nagyfokú színállandóság, karcok elleni ellenálló képeSS88ég, UV-álló képeSS88ég és vízállóság). A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hoSS88zú élettartamot, színállóságot és a kézbőrrel szemben kímélő felület biztosít. Az öSS88zekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Mászórúd, létrefokok, kötélletra, trapéz, mászóháló, mászófal.

