



Mászó összeállítás SS309KW - barna

Terméktípus SS-309KW-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	7 m x 5,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	4 m x 2,05 m x 2,12 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	216 kg
Max. felhasználók száma:	4
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fa részek - vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid, HDPE
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta

Felületkezelés

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzihorganyzás

Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A kötelek és hálók HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készül. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszú élettartamot, színállóságot és a kézborrel szemben kímélő felület biztosít. A fal rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcállósággal szembeni ellenállóképesség, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Mászófal, mászóháló, átdobálós elem.

