




Kötélhajó - kék (szab. mag. 1,5 m)

Terméktípus LP-170KB-15

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 10 év
Minimális terület	15 m x 9 m
A berendezés mérete ho. szé.	11,49 m x 5,99 m x 4,34 m
Szabadesés magasság:	1,5 m
Max. felhasználók száma:	55
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint, MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024
A szabványnak való	MSZ EN 1176-3:2018 MSZ EN 1176-11:2015

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid, HDPE
Fa részek - vízálló furnérlap
Csúszdák- üveggyapot

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A kötélelem tartószerkezetei szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. A torony tartószerkezetei szerkezeti acélból készülnek. Az összes további fém elem horganyzott vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. Csúszdák üveggyapot anyagból készült. A csúszda teste rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (teljesen festett nagy sűrűségű polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvény vízálló furnérlapból, vagy a vevő külön kérésére HDPE anyagból készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

