



## UNIVERSAL 4U105KS - ezüst

Terméktípus 4U-105KS-15

### Alapvető információk

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Életkor kategória            | 3 - 15 év             |
| Minimális terület            | 7 m x 4 m             |
| A berendezés mérete ho. szé. | 3,5 m x 1 m x 2,62 m  |
| Szabadesés magasság:         | 1,5 m                 |
| Terhelhetőség:               | 216 kg                |
| Max. felhasználók száma:     | 4                     |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány   |
| Rendeltetés:                 | kültér                |
| Alkatrészek elérhetősége:    | a gyártó szállítja    |
| A szabványnak való           | ČSN EN 1176 - 1, 2, 3 |

### Anyag

Emelvény - HPL  
Fém részek - szerkezeti acél  
Műanyag részek - HDPE  
Csúszdák - üveggyapot

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A kalandtorony tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémlelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

Csúszdák üveggyapot anyagból készültek. A csúszdák eleje, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvények HPL készülnek (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

Négyszögletes torony, függőleges létra, csúszda, 2x gát.

