



Dupla rajztábla TK200KS - ezüst

Terméktípus TK-200KS-10

Alapvető információk

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Életkor kategória | -tól 0 év |
| Minimális terület | 5,4 m x 3,1 m |
| A berendezés mérete ho. szé. | 2,4 m x 0,08 m x 1,41 m |
| Szabadesés magasság: | 0 m |
| Terhelhetőség: | Nincs meghatározva |
| Max. felhasználók száma: | Nincs meghatározva |
| Esésvédő felület: | az EN 1177 szabvány |
| Rendeltetés: | kültér |
| Alkatrészek elérhetősége: | a gyártó szállítja |
| A szabványnak való | ČSN EN 1176 - 1 |

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Rajzfelület - vízálló furnérlap

Felületkezelés

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzhorganyzás

Leírás

A rajztábla tartószerkezete szerkezeti acélból készül (60 x 60 mm fémpofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. Ezeket a szerkezeteket betonágyba helyezük. Az összes többi fémelem horganyzással és KOMAXIT égetett festékekkel felületkezelt, RAL színskála alapján.

A rajzfelület kültéri használatra szánt vízálló furnérlapból készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

