



Homokozó eltolható fedéllel 3x3 m PK330KW - barna teljes

Terméktípus PK-330KW-10

Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	7 m x 6 m
A berendezés mérete ho. szé.	6,4 m x 3,1 m x 0,48 m
Szabadesés magasság:	0,48 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fa részek - vízálló furnérleap
Fém részek - szerkezeti acél

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A homokozó tartószerkezete szerkezeti acélból készül, mely a korrózióval szemben tűzi horganyzással védett, ezáltal a játékelem élettartama jelentősen meghosszabbodik. E szerkezeteket betonagyba helyezik. Az összes többi fémlelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A homokozó eltolható fedele kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

