www.jatszoterek-bonita.hu

UNIVERSAL 4U510KS - ezüst teljes fémszerkezet

Terméktípus 4U-510KS-15

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	16,5 m x 7,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	13,27 m x 4,38 m x 3,63 m
Szabadesés magasság:	1,5 m
Terhelhetőség:	1620 kg
Max. felhasználók száma:	30
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3



Anyag

Emelvény - HPL
Műanyag alkatrészek - HDPE, poliamid
Fém alkatrészek - szerkezeti acél
Csúszdák - üveggyapot
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Hegymászó tartók - kvarchomok + epoxigyanta
Tetők - HPL

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A toronyszerelvény tartószerkezete szerkezeti acélból készül, amely a cinkbevonat elleni korrózió ellen védett, ami a játékelem élettartamának jelentős mértékű meghosszabbítását eredményezi vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Ezek a szerkezetek betonágyba vannak ágyazva. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.
Csúszdák üveggyapot anyagból készült. A csúszda eleje, futófelületei, korlátai stb. Kiváló minőségű HDPE-ből (nagynyomású, teljes színű polietilénből készültek, melyet magas színstabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemez, mert törékeny, és az éles töredékek nem okoznak sérülésveszélyt a gyermekek számára) . Kötelek és hálók HERKULES-ból (16 mm-es polipropilén kötelek belső acélmaggal) és műanyag vagy alumínium kötéssel vannak összekötve. Az emelvények HPL készülnek (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Hegymászó tartók kvarchomokból és epoxigyantaból állnak, ami hosszú élettartamot, színtartósságot és kíméletes bőrfelületet biztosít a kézen. A tetők HPL (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). Minden rögzítőelem horganyzott vagy rozsdamentes acél.

Felszerelés

5x torony, 2x A-alakú tető, csúszda, 7x gát HDPE, lejtős hegymászó fal mászókarokkal, 2x függőleges mászófal hegymászó tartókkal, lejtős rámpák a kötéllel és HDPE lépcsők, 12x akadály, tűzoszlop, lánchíd, kötélhíd, iker fitnesz állvány, létra.

Fenntartjuk a termékek előzetes figyelmeztetés nélküli módosításának jogát, mely módosítások véleményünk szerint a minőség javulásához vezetnek. A képek csupán tájékoztatú jellegűek, és az ott szereplő termékek eltérhetnek a konkrét időpontban, ténylegesen beszállított termékektől. Továbbá fenntartjuk a nyomtatási hibák előfordulásának jogát is, és nem vállalunk semmilyen felelősséget azok következményeiért. Egyéb esetekben az általános