



Kerítés játszóterekhez és homokozókhoz OP022K (ár/2 m)

Terméktípus OP-022K-10

Alapvető információk

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Életkor kategória | -tól 0 év |
| Minimális terület | 2,06 m x 1,1 m |
| A berendezés mérete ho. szé. | 2,06 m x 0,06 m x 0,87 m |
| Szabadesés magasság: | 1 m |
| Terhelhetőség: | Nincs meghatározva |
| Max. felhasználók száma: | Nincs meghatározva |
| Esésvédő felület: | Meghatározatlan |
| Rendeltetés: | kültér |
| Alkatrészek elérhetősége: | a gyártó szállítja |
| A szabványnak való | ČSN EN 1176 - 1 |

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Fa részek - lucfenyő, külön kérésre tölgyfa

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Tűzihorganyzás

Leírás

A kerítés szerkezete szerkezeti acélból (60 x 60 mm-es fém profil) készül, mely a korrózióval szemben tűzi horganyzással védett, ezáltal a kerítés élettartama jelentősen meghosszabbodik. E szerkezeteket betonágyba helyezik.
A kerítéslécek lucfenyőből készül, a vevő külön kérésére készülhet tölgyfából is. A fa felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

