



## Tűzoltó autó PP100K - teljes fémszerkezet

Terméktípus PP-100K-10

### Alapvető információk

Életkor kategória	0 - 10 év
Minimális terület	5,3 m x 4,1 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,29 m x 1,03 m x 1,19 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	270 kg
Max. felhasználók száma:	5
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

### Anyag

Alagút - polietilén  
Műanyag részek - HDPE  
Fém részek - szerkezeti acél  
Platformok - Foamlite

### Felületkezelés

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A Tűzoltó autó tartószerkezete szerkezeti acélból készül, amelyet a korrózió ellen védnek a cinkbevonat, amely a játék elem és a KOMAXIT sötét festék RAL árnyalatának megfelelő élettartamát jelentősen meghosszabbítja. Ezek a szerkezetek be vannak ágyazva egy betonágyba. Az összes többi fém elemet a RAL árnyalat szerint a KOMAXIT horganyzással és sötét festékkel kezelik. Az összes többi alkatrész kiváló minőségű műanyag HDPE-ből készül (nagynyomású, színes színű polietilén, amelyet magas színállósággal, UV-állóképességgel és elsősorban a biztonsággal jellemeznek, mert nem törhető, és nem áll fenn a gyermekek éles sérülésének veszélye.) fragmensek). A mászóalagutak polietilénből készül, amely UV-stabil és magas színtabilitással jellemezhető. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

1x lánctalpas alagút, 1x kormánykerék, 2x interaktív oldalfalak, 4x pad

