



Mászó összeállítás SS803KS - ezüst

Terméktípus SS-803KS-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	10,3 m x 8,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	6,78 m x 4,02 m x 2,24 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	540 kg
Max. felhasználók száma:	10
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2

Anyag

Fa részek - vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - HDPE, poliamid
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta
Csúszdák - üvegyapot
Ülés - alumínium gumi bevonattal

Felületkezelés

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzihorganyzás

Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A mászóháló és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal) készül. A kötélletra és a mászóháló esetében a kötelek műanyag csatlakozásokkal vannak összekapcsolva. Csúszdák üvegyapot anyagból készülnek. A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készül. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszú élettartamot, színállóságot és a kézborrel szemben kímélő felületet biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Mászófal, mászóháló, létrefokok, kötélletra, mászókötel, ferde létra fém fokokkal, 2x kapaszkodó, csúszda, fém gerenda.

