



Mászó összeállítás SS608KW - barnat

Terméktípus SS-608KW-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	6,5 m x 5,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,55 m x 1,3 m x 2 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	378 kg
Max. felhasználók száma:	7
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
 Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
 Műanyag részek - poliamid
 Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta

Felületkezelés

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
 Tűzhorganyzás

Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A szerkezeteket a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen, és betonágyba helyezik őket. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garántálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A mászóháló HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készül. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszú élettartamot, színállóságot és a kézbőrrel szemben kímélő felületet biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Kötéllétra, trapéz, mászókötel, mászóháló, nyújtózkodó, mászófal.

