



UNIVERSAL 4U415KW - barna

Terméktípus 4U-415KW-10

Alapvető információk

Életkor kategória	1 - 10 év
Minimális terület	7,27 m x 6,33 m
A berendezés mérete ho. szé.	3,77 m x 3,33 m x 2,41 m
Szabadesés magasság:	0.6 m
Max. felhasználók száma:	17
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 MSZ EN 1176-3:2018 MSZ EN 1176-11:2015

Anyag

Kémlelő ablakok - plexiüveg
Fém részek - szerkezeti acél
Műanyag részek - HDPE, poliamid
Csúszda - rozsdamentes acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Emelvények - HPL

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A kaladntorony tartószerkezete szerkezeti acélból készül (60 x 60 mm fémpofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémlelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

Csúszdák rozsdamentes acél anyagból készül. A csúszdák eleje, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. Az emelvények és ferde falak HPL (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

4x Négyoldalú torony, 2x levél alakú tető, 2x csúszda, 2x lejtős rámpa lépcsőkkel és HDPE fogantyúkkal, 2x Kémlelő ablakok, 2x gát HDPE, 2x kötélhíd, 2x híd műanyag korlátokkal.

