



Indító dobogó rámpával kötélpályához NP002KB - kék

Terméktípus NP-002KB-10

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	5,85 m x 4 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,81 m x 1 m x 1,32 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Fa részek - vízálló furnérlap
Műanyag részek - HDPE

Felületkezelés

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzhorganyzás

Leírás

A indító dobogó kötélpályához tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. Az összes többi fém elem égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján, vagy tűzi horganyzással készülnek. Az emelvény vízálló furnérból készül. Lépcsők rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

