



Mérleghinta két férőhelyes VH201D

Terméktípus VH-201D-10

Alapvető információk

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Életkor kategória | 2 - 10 év |
| Minimális terület | 6,1 m x 2,3 m |
| A berendezés mérete ho. szé. | 3,08 m x 0,29 m x 0,93 m |
| Szabadesés magasság: | 1 m |
| Terhelhetőség: | 108 kg |
| Max. felhasználók száma: | 2 |
| Esésvédő felület: | az EN 1177 szabvány |
| Rendeltetés: | kültér |
| Alkatrészek elérhetősége: | a gyártó szállítja |
| A szabványnak való | ČSN EN 1176 - 1, 6 |

Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok
Fém részek - szerkezeti acél
Ülések - HPL

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzihorganyzás

Leírás

A hintakar ragasztott hasákból készül, melyet kapupántcsavarokkal az acélszerkezetbe erősítünk. A szerkezet tűzi horganyzással védett a korrózióval szemben, és betonágyba helyezendő. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz).

Az ülések HPL (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság).

A fogantyúk acélból készülnek, és KOMAXIT égetett porfestékkel felületkezeltek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek. A hintát a nagy igénybevétel és a hosszú élettartam tekintetében terveztük. Az ütközéseket gumipuferekkel tompítjuk.

