



Erőfejlesztő gép KF818-S Abduktor gép - Lábtávolító

Terméktípus KF818-S

Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 14 év
Minimális terület	4,32 m x 5,47 m
A berendezés mérete ho. szé.	1,32 m x 2,47 m x 1,62 m
Szabadesés magasság:	1.0 m
Terhelhetőség:	120 kg
Max. felhasználók száma:	1
Esésvédő felület:	az EN 16630 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 16630:2016

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Műanyag részek - HDPE

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. A padok és fellépők rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.