



## Kastély játékkészlet UNH3015KW - barna

Terméktípus UNH-3015KW-20

### Alapvető információk

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Életkor kategória            | 3 - 15 év   |
| Minimális terület            | 12,5 m x 10 m   |
| A berendezés mérete ho. szé. | 10,2 m x 6,2 m x 3,66 m   |
| Szabadesés magasság:         | 2,0 m   |
| Max. felhasználók száma:     | 23  |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány szerint, 95   |
| A szabványnak való           | MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024<br>MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020<br>MSZ EN 1176-3:2018<br>MSZ EN 1176-11:2015 |

### Anyag

Emelvény - HPL  
Fém részek - szerkezeti acél  
Hegymászó fogások - poliészter  
Műanyag részek - HDPE, poliamid  
Csúszdák és óriáscsúszdák - üveggyapot  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Ülés - alumínium gumi bevonattal

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

A csúszdák és óriáscsúszdák üveggyapot anyagból készülnek. A csúszdák és óriáscsúszdák eleje, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (teljesen festett nagy sűrűségű polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvények HPL készülnek (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. A bevonva. Azk HPL (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). A láncok rozsdamentes acélból készülnek, ami élettartamuk jelentős meghosszabbítását eredményezi. A Normal hinta ülőkéje acélból készül, puha és kényelmes gumival van bevonva. A hegymászó fogók poliészter készülnek, ami hosszú élettartamot, színállóságot és a kéz bőr számára kímélő felületet garantál. A mászóalagutak HDPE készül (festett polietilén készülnek, melyet nagyfokú színállandóság és UV-álló képesség). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

3x Négyoldalú torony, 3x pártázatos oromzat, fém gerenda, csúszda, óriáscsúszdák, átmászó alagút a tornyok között, ferde mászóka lépcsőkkel és műanyag oldalpanelek, ferde mászóka, kötélhid, 6x gát, 2x Normal Ülész.

