



## Kastély játékkészlet UNH3017KS - ezüst

Terméktípus UNH-3017KS-10

### Alapvető információk

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Életkor kategória            | 2 - 15 év   |
| Minimális terület            | 6,76 m x 8,54 m   |
| A berendezés mérete ho. szé. | 3,26 m x 5,54 m x 2,7 m   |
| Szabadesés magasság:         | 1 m   |
| Max. felhasználók száma:     | 21  |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány szerint-  |
| A szabványnak való           | MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024<br>MSZ EN 1176-3:2018<br>MSZ EN 1176-11:2015 |

### Anyag

Emelvény - HPL  
Fém részek - szerkezeti acél  
Hegymászó fogások - poliészter  
Műanyag részek - HDPE, poliamid  
Csúszdák - üvegyapot  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

Csúszdák üvegyapot anyagból készültek. A csúszdák eleje, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvények HPL készülnek (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. A hegyászó fogók poliészter készülnek, ami hosszú élettartamot, színállóságot és a kéz bőrének számára kímélő felületet garantál. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

3x Négyoldalú torony, pártázatos oromzat, 3x csúszda, kötélhíd, átmászó alagút a tornyok között, függőleges mászóháló, ferde mászóka lépcsőkkel és műanyag oldalpanelek, 2x gát, függőleges mászófal a tornyon.