



Kúszócsővel ellátott lánctalpas jármű - Tűzoltóautó PP110K -

Terméktípus PP-110K-10

Alapvető információk

Életkor kategória	0 - 10 év
Minimális terület	5,3 m x 4,1 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,29 m x 1,03 m x 1,19 m
Szabadesés magasság:	1 m
Max. felhasználók száma:	5
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-11:2015

Anyag

Kötelek - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - HDPE
Fém részek - szerkezeti acél
Platformok - Foamlite

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A tűzoltó autó tartószerkezete szerkezeti acélból készül, amelyet a korrózió ellen védnek a cinkbevonat, amely a játék elem és vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Ezek a szerkezetek be vannak ágyazva egy betonágyba. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

Az összes többi alkatrész kiváló minőségű műanyag HDPE-ből készül (nagynyomású, színes színű polietilén, amelyet magas színállósággal, UV-állóképességgel és elsősorban a biztonsággal jellemeznek, mert nem törhető, és nem áll fenn a gyermekek éles sérülésének veszélye.) fragmensek). A köté alagút HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén köté belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

1x köté alagút, 1x kormánykerék, 2x interaktív oldalfalak, 4x pad

