



## Kötélhíd - barna (szab. mag. 1 m)

Terméktípus BAP-8001KW-10

### Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	5,08 m x 3,9 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,08 m x 0,9 m x 1 m
Szabadesés magasság:	1 m
Max. felhasználók száma:	3
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-11:2015

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Emelvény - HPL

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

A mozgó híd felfüggesztése kötelek segítségével történik a fém tartórúdon. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal). Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Az emelvények HPL készültek (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.