



Kötélhíd - ezüst (szab. mag. 1 m)

Terméktípus BAP-8004KS-10

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	5,08 m x 3,9 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,08 m x 0,9 m x 1 m
Szabadesés magasság:	1 m
Max. felhasználók száma:	3
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-11:2015

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - HDPE, poliamid

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

A lépegetők lapja rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). A kötékhíd kötelei HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötéls belső acélmaggal). A köteleket műanyag kapcsok kötik össze. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.