



Ügyességi pálya - barna

Terméktípus SDO-8005KW-10

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 10 év
Minimális terület	9,72 m x 3,9 m
A berendezés mérete ho. szé.	6,72 m x 0,9 m x 1 m
Szabadesés magasság:	1 m
Max. felhasználók száma:	7
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
 Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
 Műanyag részek - poliamid, HDPE
 Emelvény - HPL
 Alagút - polietilén

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
 Tűzhorganyzás

Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

A kötelek és hálók HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. A mászóalagút polietilén készül, melyet UV-állóság és nagyfokú színállóság jellemez. Az emelvények HPL készült (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcállósággal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.