



## Ügyességi pálya - barna

Terméktípus SDO-8004KW-10

### Alapvető információk

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Életkor kategória            | 3 - 15 év   |
| Minimális terület            | 10,72 m x 3,9 m                                   |
| A berendezés mérete ho. szé. | 7,72 m x 0,9 m x 1,85 m                           |
| Szabadesés magasság:         | 1 m   |
| Max. felhasználók száma:     | 7   |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány szerint-                      |
| A szabványnak való           | MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024<br>MSZ EN 1176-11:2015 |

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Műanyag részek - poliamid, HDPE  
Emelvény - HPL  
A lépegetők lapja - HPL

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A készségfejlesztő pálya tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A kötelek és hálók HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötélszál belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. Az emelvények HPL készült (Nagynyomású laminátum készült, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.