



Kastély játékkészlet UNH7010KW - barna

Terméktípus UNH-7010KW-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	17,5 m x 11 m
A berendezés mérete ho. szé.	14,7 m x 6,99 m x 3,66 m
Szabadesés magasság:	2,0 m
Max. felhasználók száma:	50
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint,
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 MSZ EN 1176-3:2018 MSZ EN 1176-11:2015

Anyag

Emelvény - HPL
Fém részek - szerkezeti acél
Hegymászó fogások - poliészter
Műanyag részek - HDPE, poliamid
Csúszdák és óriáscsúszdák - üvegyapot
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Alagút - polietilén

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

Csúszdák üvegyapot anyagból készültek. A csúszdák és óriáscsúszdák eleje, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. Az emelvények, ferde falak és ferde mászófalak és rajztáblák HPL készülnek (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). A láncok rozsdamentes acélból készülnek, ami élettartamuk jelentős meghosszabbítását eredményezi. A Normal hinta ülőkéje acélból készül, puha és kényelmes gumival van bevonva. A hegymászó fogók poliészter készülnek, ami hosszú élettartamot, színállóságot és a kéz bőr számára kímélő felületet garantál. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

7x Négyoldalú torony, 2x csúszda, óriáscsúszdák, 7x pártázatos oromzat, 5x gát, tűzoltó rúd, 2x ferde mászóka lépcsőkkel és műanyag oldalpanelek, ferde mászófal, függőleges mászóháló, 3x kötélhíd, 2x kötélhíd, átmászó alagút a tornyok között, fém gerenda, függőleges rúdmászás, függőleges mászófal, 2x Normal Ülés.

