



## Homokozó ülőkékkel 3x1,5 m PIH3015YB

Terméktípus PIH-3015YB-10

### Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	5,88 m x 4,49 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,88 m x 1,49 m x 0,27 m
Szabadesés magasság:	0,27 m
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Az ülőkék - HDPE  
Oldalfalak - HPL

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A homokozó tartószerkezete HPL készül (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). Az ülőkék rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye. Az összes további fém elem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

