



Mászó összeállítás - ezüst

Terméktípus SSE-8612KS-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	6,5 m x 6,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,51 m x 2,5 m x 2,01 m
Szabadesés magasság:	2 m
Max. felhasználók száma:	9
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint,
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-11:2015

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

A mászóháló, nyújtó háló, mászókötel és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készül és műanyag kapcsokkal van összekötve. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Mászókötel, kötel hintagyűrűk, mászóháló, 2x kötélletra, létrefokok.

