



## Mászó összeállítás - ezüst

Terméktípus SSE-8141KS-20

### Alapvető információk

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Életkor kategória            | 3 - 15 év   |
| Minimális terület            | 10 m x 6,5 m                                      |
| A berendezés mérete ho. szé. | 2,51 m x 2,5 m x 2,01 m                           |
| Szabadesés magasság:         | 2 m   |
| Max. felhasználók száma:     | 17  |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány szerint, 65                   |
| A szabványnak való           | MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024<br>MSZ EN 1176-11:2015 |

### Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok  
Fém részek - szerkezeti acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Műanyag részek - poliamid  
Hegymászó fogások - poliészter  
Mászófal - HPL

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

A mászóháló, nyújtóháló, mászókötel és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készül. A kötélletra és a mászóháló esetében a kötelek műanyag kapcsokkal vannak összekapcsolva. A mászófal HPL készült (Nagynyomású laminátum készült, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). A hegymászó markolatok kvarchomokból és poliészter készülnek - ez hosszú élettartamot, színállóságot és a kézbőrrel szemben kímélő felület biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.