



Ülőhelyes körhinta (átmérő 1,4 m) - borostyán

Terméktípus KO-140KY-10

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 15 év
Minimális terület	5,5 m x 5,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	1,32 m x 1,32 m x 0,75 m
Szabadesés magasság:	0,5 m
Max. felhasználók száma:	5
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024
	MSZ EN 1176-5:2020

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél, csúszásmentes lemez
Műanyag részek - HDPE

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A forgóhinta szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre. A forgó középső rész és az ülőkék rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (teljesen festett nagy sűrűségű polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvény csúszásmentes lemezből készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

