



Dupla rajztábla TK200D

Terméktípus TK-200D-10

Alapvető információk

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Életkor kategória | -tól 0 év |
| Minimális terület | 5,5 m x 3,2 m |
| A berendezés mérete ho. szé. | 2,5 m x 0,12 m x 1,41 m |
| Szabadesés magasság: | 0 m |
| Terhelhetőség: | Nincs meghatározva |
| Max. felhasználók száma: | Nincs meghatározva |
| Esésvédő felület: | az EN 1177 szabvány |
| Rendeltetés: | kültér |
| Alkatrészek elérhetősége: | a gyártó szállítja |
| A szabványnak való | ČSN EN 1176 - 1 |

Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok, vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A rajztábla tartószerkezete es ragasztott hasábokból készül. Ez a megoldás a maximális lehetséges védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült termékeknél. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz).

A szerkezeteket a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen, és betonágyba helyezik őket. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel. A tartószerkezet fedőelemei fémből készülnek vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint

A rajzfelület kültéri használatra szánt vízálló furnérlapból készül. **Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.**

