



## Házikó DO301D

Terméktípus DO-301D-10

### Alapvető információk

Életkor kategória	0 - 10 év
Minimális terület	5,1 m x 4,2 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,08 m x 1,16 m x 1,98 m
Szabadesés magasság:	0 m
Terhelhetőség:	324 kg
Max. felhasználók száma:	6
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176-1

### Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok, vízálló furnérlap  
Fém részek - szerkezeti acél  
Műanyag részek - HDPE  
Tető - HPL

### Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció  
Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A házikó tartószerkezete 100 x 100 mm-es ragasztott hasábokból készül. Ez a megoldás a maximális lehetséges védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült termékeknél. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz).

A szerkezeteket a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen, és betonágyba helyezik őket. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel. Az összes fém elem tűzi horganyzással kezelt vagy égetett KOMAXIT porfestékkel felületkezelt, a RAL színskála alapján. A csúszdát háromrétegű laminátból gyártjuk.

A padok rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). A tető HPL (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcosságkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). A rajzfelület és az oldalfalak kültéri használatra szánt vízálló furnérlapból készülnek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

1x tető, 2x oldalfal, 1x rajztábla, 2x pad.

