



Alagút PP042K - teljes fémszerkezet

Terméktípus PP-042K-10

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 12 év
Minimális terület	8,4 m x 3,8 m
A berendezés mérete ho. szé.	5,38 m x 0,72 m x 1,22 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	216 kg
Max. felhasználók száma:	4
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Műanyag részek - poliamid
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Alagút - laminát

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

Az alagút tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. Ezeket a szerkezeteket betonágyba helyezzük. Az összes többi fémelem horganyzással és KOMAXIT égetett festékekkel felületkezelt, RAL színskála alapján.

A kutya feje és a hátsó része rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye. A kötél alagút HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapszokkal vannak összekötve. A mászóalagutak laminátból készülnek, melyeket UV-állóság és nagyfokú színállóság jellemez. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

