



## Gyeprács (ütéscsillapítás játszóterekhez)

Terméktípus DP-DG-001

### Alapvető információk

Életkor kategória	Nincs meghatározva
Minimális terület	m x m
A berendezés mérete ho. szé.	1 m x 1 m x 0,02 m
Szabadesés magasság:	3 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	3 m sz. magasságig
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176, ČSN EN 1177

### Anyag

Gyeprács - újrahasznosított műanyag

### Felületkezelés

### Leírás

A fűlemezek újrahasznosított műanyagból készülnek, és a záruk össze vannak kötve. A deszkákat a gyepra fektetve szerelik fel, és műanyag hálóval vannak bévelve, ami megakadályozza, hogy a deszkák betolódjanak a terepbe. A deszkák széleit csapokkal rögzítik, és gyeppel feltekerik. Az újrahasznosított műanyag előnye a csúszásvédelem és az UV sugárzásnak való ellenállás. Ugyanakkor égésgátlót tartalmaznak, így védve őket a rongálások ellen. A deszkák megakadályozzák a gyeptaposást, a benne lévő gyeptapogatást egy fűnyíró tartja fenn. Telepítési eljárás: Fűzáró lemez, könnyen egyenetlen talajon helyezhető el a gyepon (pl. Kövek, gyeptapogatás vagy kiálló gyökerek, ellenkező esetben a terepet ki kell egyenlíteni és meg kell tisztítani). A fűzáró lemez felszereléséhez nincs szükség speciális szerszámokra, a lemezek könnyen alakíthatók a kívánt méretre. A fűzáró lemez alá műanyag hálót kell mellékelni (a csomag tartalmazza), amely megakadályozza a lemezek földbe tolását. Ezt követően fűzáró lemezeket helyeznek a műanyag hálóra, amelyeket a záruk egyszerű módon kötnek össze egymással. Az ütközési felület szélein a fűvet összekapcsoló csempék csapokkal vannak rögzítve, és az éleket gyeppel borítja.

### Felszerelés

A szállítás része: fűháló, beépítési csapok (2 db / 1 m<sup>2</sup>).