



## Gumiburkolat 1000x1000x25 mm (rács 15 mm, fekete)

Terméktípus DP-PR-2510D-15

### Alapvető információk

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Életkor kategória            | Nincs meghatározva   |
| Minimális terület            | 1 m x 1 m            |
| A berendezés mérete ho. szé. | 1 m x 1 m x 0,03 m   |
| Szabadesés magasság:         | m                    |
| Terhelhetőség:               | Nincs meghatározva   |
| Max. felhasználók száma:     | Nincs meghatározva   |
| Esésvédő felület:            | 0,6 m sz. magasságig |
| Rendeltetés:                 | kültér               |
| Alkatrészek elérhetősége:    | a gyártó szállítja   |
| A szabványnak való           | ČSN EN 1177          |

### Anyag

Gumi granulátum poliuretánnal kötve

### Felületkezelés

### Leírás

Az esésvédő gumiburkolat játszóterek ütközési felületeként használható, ahol megakadályozza, hogy a gyermekek a játszóeszközökről leesve megsérüljenek, tompítja az ütközést, a felülete csúszásmentes. A burkolat a felhasznált alapanyagának köszönhetően vízáteresztő, de agresszív anyagokkal és vegyszerekkel szemben ellenálló. Ellenáll az időjárási hatásoknak és az UV-sugárzásnak is (ami biztosítja a nagyfokú színtartósságot). Ezek a tulajdonságok -40 és + 110 °C közti hőmérsékleten hosszú távon érvényesek.

Az esésvédő gumiburkolat alap kivitelben fekete, piros és zöld színű. A burkolat elhelyezhető előkészített kavics vagy homok alapzatra, de akár beton- vagy aszfaltfelületre is. A burkolólap ragasztással összekapcsolható (a burkolat vastagsága 30 mm alatt, a ragasztás nem része a csomagolásnak). Valamennyi burkolat a TUV SÜD CZECH neves akkreditációs társaság ČSN EN 1177 szabvány szerinti tanúsítványával, valamint érvényes európai higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik. Szereléskor a burkolat szükség esetén a megfelelő méretre vágható.