



## UNIVERSAL 4U112K-W - teljes fémszerkezet

Terméktípus 4U-112K-15-W

### Alapvető információk

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Életkor kategória            | 3 - 15 év             |
| Minimális terület            | 8,5 m x 4 m           |
| A berendezés mérete ho. szé. | 4,84 m x 1 m x 2,62 m |
| Szabadesés magasság:         | 1,5 m                 |
| Terhelhetőség:               | 270 kg                |
| Max. felhasználók száma:     | 5                     |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány   |
| Rendeltetés:                 | kültér                |
| Alkatrészek elérhetősége:    | a gyártó szállítja    |
| A szabványnak való           | ČSN EN 1176 - 1, 2, 3 |

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Műanyag részek - HDPE  
Csúszdák - laminát

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A kaladntorony tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm fémprofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A csúszdák háromrétegű laminátból készülnek. A csúszdák eleje, emelvények, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az összekötő elemek rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

Négyszögletes torony, ferde mászóka lépcsőkkel és fém fogantyúkkal, csúszda, 2x fémkorlát fémkeretbe ültetve.

