



UNIVERSAL 4U505D-W

Terméktípus 4U-505D-10-W

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 15 év
Minimális terület	10,3 m x 7,3 m
A berendezés mérete ho. szé.	7,22 m x 3,78 m x 3,48 m
Szabadesés magasság:	1 m
Max. felhasználók száma:	23
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	

Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok, vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél
Műanyag részek - HDPE, poliamid
Csúszdák - polietilén
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Zászlók - poliészter szövet
Tubes - üvegyapot

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A toronyszerelvénnyel tartószerkezete 100 x 100 mm-es ragasztott prizmákból készül. Ez a megoldás maximális védelmet nyújt a fából készült faipari termékekben előforduló repedések ellen. Ezeknek a prizmáknak a felületi kezelése az EN 71/3 (gyermekjátékok biztonsága) követelményeinek megfelelő felső üvegezés lakk impregnálása és háromrétegű alkalmazása. Ezek a szerkezetek a talajhoz rögzítve vannak acél lábakkban, amelyeket hőre horganyzással és betonágyba helyeznek. A horgonyokat csavarokkal rögzítik a játékelemhez, és a szerkezet biztosítja, hogy a faanyagok ne érintkezzenek közvetlenül a talajjal. Az összes többi fém elemet galvanizálással és KOMAXIT RAL-mal is égetik.

Csúszdák polietilén anyagból készültek. A csúszdák, futófelületek stb. kiváló minőségű HDPE-ből (nagy nyomású, teljes színű polietilénből) készülnek, melyet magas színtabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemző, mert törékeny, és nincs veszélye az éles forgácsos gyermekek sérülésének). A ferde háló és a kötel HERKULES-ből (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készül, és műanyag vagy alumínium kötéllel van összekötve. Podesty, ferde mászás, rajzlap és lejtős hegymászó fal vízálló rétegzett lemezből készül, melyet külső környezetben vagy HDPE-től vásárló kérésére terveztek. Hegymászó tartók kvarchomokból és epoxigyantából állnak, garantálva a hosszú élettartamot, a színtartósságot és a kíméletes bőrfelületet. Az összekötő elemek rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

5x torony, 2x csúszda, 5x fémkeret fémkeretbe szerelve, 3x zászlórúd, rajzlap, ferde kötel emelkedés és HDPE lépések, ferde háló emelkedés, ferde mászófal, ferde létrák fémlépcsőkkel, függőleges létra, 4x védőburkolat, horgony, HDPE kormánylap.

