



## Hatoldalú homokozó PI600D

Terméktípus PI-600D-10

### Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	6 m x 5,6 m
A berendezés mérete ho. szé.	3 m x 2,6 m x 0,24 m
Szabadesés magasság:	0,24 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Fa részek - ragasztott hasábok

### Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A homokozó ragasztott hasábokból készül. Ez a megoldás a maximális lehetséges védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült termékeknél. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz). A szerkezeteket a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen. A dűbelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

