



## Mászó öSS8zeállítás SS8604KS - ezüst

Terméktípus SS-8604KS-20

### Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	6,5 m x 6 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,28 m x 2,55 m x 2,12 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	324 kg
Max. felhasználók száma:	6
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

### Anyag

Mászófal - HPL  
Fém részek - szerkezeti acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Műanyag részek - poliamid  
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A mászó öSS8zeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látunk el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az öSS8zes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A kötelek és hálók HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. A mászófal HPL készült (Nagynyomású laminátum készült, melyet nagyfokú színállandóság, karcosságokkal szembeni ellenálló képeség, UV-álló képeség és vízállóság). A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszútávú élettartamot, színállóságot és a kézborrel szemben kímélő felület biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

Mászófal, mászókötel, mászóháló, kötélletra, létréfokok, mászórud, pókháló.

