



Mászó összeállítás SS102KW - barna

Terméktípus SS-102KW-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	9,5 m x 8,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	5,87 m x 4,08 m x 2,63 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	756 kg
Max. felhasználók száma:	14
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fa részek - vízálló furnérleap
Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - HDPE, poliamid
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta
Csúszdák - üvegyapot

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás

Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A mászóháló és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készül. A kötélletra és a mászóháló esetében a kötelek műanyag kapcsokkal vannak összekapcsolva. Csúszdák üvegyapot anyagból készültek. A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készül. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszú élettartamot, színállóságot és a kézborrel szemben kímélő felület biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélből készülnek.

Felszerelés

2x mászófal, mászóháló, létrefokok, mászórúd, kötélletra, ferde létre fém fokokkal, 2x kapaszkodó, 2x trapéz, csúszda.

