



Mászófal LS402KS - ezüst (kétoldalú)

Terméktípus LS-402KS-25

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	7 m x 5 m
A berendezés mérete ho. szé.	3,52 m x 0,98 m x 2,42 m
Szabadesés magasság:	2,5 m
Terhelhetőség:	432 kg
Max. felhasználók száma:	8
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Fa részek - vízálló furnérlap
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A mászófal tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm fémpofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készül. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek, ami hosszú élettartamot, színállóságot és a kézbőrrel szemben kímélő felület biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

