



Kötélhíd LL101KW - barna (szab. mag. 1 m)

Terméktípus LL-101KW-10

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	5 m x 4 m
A berendezés mérete ho. szé.	2 m x 1 m x 1,11 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	54 kg
Max. felhasználók száma:	1
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A kötéllhíd tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A mozgó híd felfüggesztése kötelek segítségével történik a fém tartórúdon. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötéll belső acélmaggal). Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

