



Kötélhíd LL102KW - barna (szab. mag. 1 m)

Terméktípus LL-102KW-10

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	5,3 m x 4 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,26 m x 1 m x 1,07 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	162 kg
Max. felhasználók száma:	3
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Műanyag részek - poliamid
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal

Felületkezelés

Égetett KOMAXIT porfesték bevonat
Tűzihorganyzás

Leírás

A kötékhíd tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm-es fém profil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján.

A kötékhíd kötelei HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötéls belső acélmaggal). A köteleket műanyag kapcsok kötik össze. Az összes további fém elem égetett KOMAXIT porfestékekkel felületkezelt, a RAL színskála alapján. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

