



Kötélahajó LP170KW - barna (szab. mag. 1,5 m)

Terméktípus LP-170KW-15

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 10 év
Minimális terület	15 m x 9 m
A berendezés mérete ho. szé.	11,49 m x 5,99 m x 4,34 m
Szabadesés magasság:	1,5 m
Terhelhetőség:	2970 kg
Max. felhasználók száma:	55
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 11

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
 Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
 Műanyag részek - poliamid, HDPE
 Fa részek - vízálló furnérlap
 Csúszdák- üveggyapot

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
 Tűzhorganyzás

Leírás

A kötélelem tartószerkezetei 108 mm vastag szerkezeti acélból készül (159 mm átmérőjű tartóoszlop), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. A torony tartószerkezetei szerkezeti acélból készülnek. Az összes további fém elem horganyzott vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötéll belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. Csúszdák üveggyapot anyagból készül. A csúszda teste rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvény vízálló furnérlapból, vagy a vevő külön kérésére HDPE anyagból készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

