



## Földbe süllyesztett trambulínok TR-K145-Y - borostyán

Terméktípus TR-K145-Y

### Alapvető információk

Életkor kategória	0 - 15 év
Minimális terület	3,8 m x 3,8 m
A berendezés mérete ho. szé.	1,44 m x 1,44 m x m
Szabadesés magasság:	1.0 m
Terhelhetőség:	130 kg
Max. felhasználók száma:	1
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

### Anyag

Keret - horganyzott acél  
Lamellák - műanyag  
Tompító felület - EPDM/SBR  
Rugók - horganyzott acél

### Felületkezelés

### Leírás

A trambulín kiváló és biztonságos kültéri szórakozást biztosít gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A trambulint egy előzőleg elkészített gödörbe kell elhelyezni, három részből áll: keret, ugró felület és tompító felület. Az ugró- és a tompító felület ellenáll az UV-sugárzásnak.

Keret - kiváló minőségű horganyzott acélból készült, amely ellenáll a korróziónak. A keret felső része alatt rejtőznek a rugók, amelyeket a tompító felület takar. A keret többi része a földbe van helyezve.

Ugró felület - nagy mennyiségű lamellából áll, amelyek erre szolgálnak, és galvanizált acélsodronyok kötik őket össze. A sodronyok vége rugók segítségével csatlakozik a kerethez. A lamellák speciális, dörzsölődésnek és az időjárás hatásainak ellenálló műanyagból készültek. Ennek köszönhetően a trambulín használata közben a gyermekek viselhetnek lábbelit. Az ugró felület csúszásgátlóval is el van látva.

Tompító felület - speciális újrahaznosított gumiból készült EPDM hozzáadásával. A tompító felület gátolja a csúszást, és feladata az esetleges esésekből eredő ütések tompítása.

### Felszerelés

Keret, ugró felület, tompító felület, rugók. Négy színben - kék, zöld, narancssárga, sárga - választható, környezetkímélő.

