



Rajztábla TK100KS - ezüst

Terméktípus TK-100KS-10

Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	4,2 m x 3,1 m
A berendezés mérete ho. szé.	1,2 m x 0,08 m x 1,41 m
Szabadesés magasság:	0 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Rajzfelület - vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A rajztábla tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Ezeket a szerkezeteket betonágyba helyezük. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A rajzfelület kültéri használatra szánt vízálló furnérlapból készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

