



Lánchos hármashinta RH320D (szab. mag. 1,5 m)

Terméktípus RH-320D-15

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 15 év
Minimális terület	8,9 m x 7,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	5,9 m x 1,75 m x 2,24 m
Szabadesés magasság:	1,5 m
Terhelhetőség:	378 kg
Max. felhasználók száma:	7
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2

Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok
Fém részek - szerkezeti acél
Ülőke FÉSZEK - nagy szakítószilárdságú szálú polipropilén
Függő kötél FÉSZEK - polipropilén belső acélmaggal

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Tűzihorganyzás

Leírás

A hinta tartószerkezete es ragasztott hasábokból készül. Ez a megoldás a maximális lehetséges védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült termékeknél. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz). A szerkezeteket a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen, és betonágyba helyezik őket. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel.

A hinták horganyzott láncok segítségével vannak felakasztva a fém rúdra. A "Fészek" típusú ülőket nagy szilárdságú szálakból készült polipropilén kötélből gyártjuk. A felfüggesztő kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

