



## Homokozó eltolható fedéllel 2x2 m PK220KW - barna teljes

Terméktípus PK-220KW-10

### Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	5 m x 5 m
A berendezés mérete ho. szé.	4,4 m x 2,1 m x 0,48 m
Szabadesés magasság:	0,48 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

### Anyag

Fa részek - vízálló furnérlap  
Fém részek - szerkezeti acél

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A homokozó tartószerkezete szerkezeti acélból készül, mely a korrózióval szemben tűzi horganyzással védett, ezáltal a játékelem élettartama jelentősen meghosszabbodik. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A homokozó eltolható fedele kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlapból készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

